



Gunnebo ModuleGuard

Einbruchsicherer, modularer Tresorraum, zertifiziert im Widerstandsgrad II–IV

- ModuleGuard Tresorräume werden aus Wand-, Decken- und Boden-Modulen erstellt und mit einer entsprechenden Tresorraumtür ausgestattet. Diese modulare Konstruktion ermöglicht einen schnellen und einfachen Auf- und Abbau eines kompletten Tresorraumes in nur kurzer Zeit
- Das geringe Gewicht der Module senkt die Transportkosten, erleichtert die Installation und ermöglicht eine Platzierung auch in höhergelegenen Etagen, in denen die Bodenbelastung begrenzt ist.

- ModuleGuard Tresorräume sind von ECB•S in Übereinstimmung mit der Zertifizierungsnorm EN 1143-1 für Einbruchschutz im Grad II–IV zertifiziert
- Eine Reihe von unterschiedlichen Schlossoptionen sind verfügbar, wie z.B. das elektronische Hochsicherheitsschloss KelNet-DS
- Die Außenseite des Gehäuses kann lackiert oder mit Dekor-Paneele versehen werden. Vorlackierte oder verzinkte Ausführungen sind optional erhältlich

GUNNEBO®

Gunnebo ModuleGuard

Produktmerkmale

Tresorraum-Module

Breite (mm)	Dicke (mm)	Höhe (mm)	Netto-Gewicht (kg/m ²) Grad II	Netto-Gewicht (kg/m ²) Grad III	Netto-Gewicht (kg/m ²) Grad IV
300	75	2240	104	108	200
600	75	2240	137	146	242
750	75	2240	171	182	302


Grad II/III, max. Decken- & Wandlänge: 3945 mm. Grad IV, max. Wandlänge: 2745 mm, Deckenlänge: 3945 mm

Tresorraum-Türen

Lichte Öffnungs-höhe (mm)	Lichte Öffnungs-breite (mm)	Dicke (mm)	Netto-Gewicht (kg) Grad II & III	Netto-Gewicht (kg) Grad IV
2055	750	185	690	780
2055	900	185	830	930
2055	1050	185	970	1090
2055	1200	185	1110	1240
2055	1350	185	1250	1400
2055	1500	185	1380	1550

Mindestraummaße

Eine zertifikatskonforme Installation erfordert bestimmte Raumabmessungen: Der Tresorraum muss sechseckig sein und die unten aufgeführten Mindestanforderungen an die Abmessungen erfüllen.



Höhe (Außen/Innen): 2290/2140 mm
Breite (Außen/Innen): 2445/2295 mm
Tiefe (Außen/Innen): 1545/1395 mm
Gewicht: 3000 kg

Die oben angegebenen Spezifikationen sind die Mindestmaße für einen zertifizierten ModuleGuard Tresorraum. Sie basieren auf einem Raum der Klasse III und einer Tür mit einer lichten Öffnungsweite von 900 mm. Räume in größeren Dimensionen können auf Anfrage gefertigt werden. Bitte beachten Sie, dass bei besonders großen Abmessungen eine zusätzliche Rahmenkonstruktion zur Unterstützung erforderlich sein kann.

Zertifizierter Einbruchschutz

ModuleGuard wurde von ECB•S in Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN 1143-1 für Einbruchschutz in den Klassen II, III und IV zugelassen. Um den Widerstandsgrad von ModuleGuard zu testen, wurde eine Reihe von Angriffswerkzeugen verwendet, die von einfachen Werkzeugen (z.B. Bohrer, Vorschlaghammer) bis hin zu komplexeren thermischen und elektrischen Geräten, wie z.B. einem Autogenbrenner.

Schlossoptionen

Schlüsselschloss

- Kaba Mauer Praetor 70079 (Klasse B)

Kombinationsschloss

- S&G 6731 (Klasse B)

Electronisches Schloss

- KelNet-DS (Klasse B, C, D)
- SafeLock (Klasse B, C, D)



Entdecken Sie weitere Innovationen auf
www.GunneboSafeStorage.com

GUNNEBO®